

Produktiva, kompakta
allt-i-ett-laserenheter
för svartvitt med
nätverksanslutning och
vinklad kontrollpanel
med pekskärm

i-SENSYS
MF216n

i-SENSYS
MF217w

you can



Nätverksförberedda allt-i-ett-enheter med pekskärmkontrollpanel för mindre kontor med krav på hög produktivitet

Snabba och effektiva allt-i-ett-laserenheter för svartvitt med funktioner för att skriva ut, scanna, kopiera och faxa i en enda praktisk och kompakt enhet. Enkel användning tack vare vinklad kontrollpanel och snabbvalsknappar.

Funktioner

- Produktiv allt-i-ett-laserenhet för svartvitt för mindre kontor med hög arbetsbelastning, med funktioner för att skriva ut, scanna, kopiera och faxa
- Wi-Fi och Ethernet: dela funktioner smidigt och skriv enkelt ut från datorer, smartphones, surfplattor (Wi-Fi-anslutning krävs)
- Ethernet-anslutning för smidig nätverksdelning av funktioner och enkel utskrift från datorer
- Med Canons teknik för snabb första utskrift och 23 sidor per minut slipper du vänta på dokumenten
- Integrerad automatisk dokumentmatare för 35 ark och papperskassett för 250 ark
- Enkel hantering med vinklad manöverpanel och stor LCD-pekskärm
- Få med alla detaljer i originalen med färgscanning på upp till 9 600 x 9 600 dpi
- Effektiv scanning och kopiering med snabbvalsknappar
- Spara tid och pengar med marknadsledande energieffektivitet
- Snygg, kompakt design med tyst läge
- Apple AirPrint™ och Mopria-utskriftsfunktioner (Wi-Fi-anslutning krävs)

Medföljer vid leveransen

Huvudenhet, startkassetter, nätkabel, telefonkabel, hållare för lur, starthandbok, garantikort, CD-ROM med användarprogramvara

Mått (B x D x H)

390 x 371 x 312 mm

Operativsystem som stöds

Windows Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7, Windows® XP, Windows® Vista, Windows® Server 2012 R2 (endast NW-modell), Windows® Server 2012 (endast NW-modell), Windows® Server 2008 R2 (endast NW-modell), Windows® Server 2008 (endast NW-modell), Windows® Server 2003 (endast NW-modell)

Mac OS X 10.5.8 och senare
Linux OS stöds av Linux Driver v3.00 och senare version



SKRIV UT



KOPIERA



FAXA



SCANNA



Wi-Fi*

Canon

*Endast MF217w

Tekniska data för MF216n



Maskintyp Tillgängliga funktioner	Allt-i-ett-laserenhet för svartvitt Skriv ut, kopiera, scanna och faxa
SKRIVARE Utskriftshastighet Utskriftsmetod Utskriftskvalitet Utskriftsupplösning Tid för första utskriften Skrivarspråk Utskriftsmarginaler Sparläge för toner	Upp till 23 sidor/minut (A4) Svartvit laserutskrift Upp till 1200 x 1200 dpi med automatisk bildförbättring 600 x 600 dpi 6 sekunder eller mindre UFR II LT 5 mm över-, under-, vänster- och högerkant (andra format än kuvert) 10 mm över-, under-, vänster- och högerkant (kuvert) Ja
KOPIATOR Kopieringshastighet Tid för första kopian (FCOT) Upplösning för kopier Kopieringslägen Flera kopior Förminskning/förstoring Sparläge för toner Övriga funktioner	Upp till 23 sidor/minut (A4) Cirka 9,0 eller mindre (A4) Upp till 600 x 600 dpi Text, text/foto, text/foto+, foto Upp till 99 kopior 2,5-400 % i steg om 1 % Ja Minnessortering, 2 på 1, 4 på 1, kopiering av ID-kort
SCANNER Typ Scanningsupplösning Färgscanningsdjup Gräskalor Kompatibilitet Max. scanningsbredd	Färg Optisk: Upp till 600 x 600 dpi Förbättrad: Upp till 9 600 x 9 600 dpi 24 bitar 256 nivåer TWAIN, WIA 216 mm
FAX Modemhastighet Mottagningsläge Faxupplösning FAX-minne Kortnummer Grupppringning/ destinationer Manuell gruppsändning Minnesbackup Övriga funktioner	Super G3 33,6 kbit/s Endast FAX, manuell, svar, automatisk omkoppling fax/telefon Standard: 200 x 100 dpi Fin: 200 x 200 dpi Foto: 200 x 200 dpi Superfin: 200 x 400 dpi Upp till 256 sidor ¹ Max. 104 (inklusive 4 snabbval) Max. 103 destinationer Max. 114 adresser Flashminnesbackup Faxvidarebefordran, Dual Access, fjärrmottagning, PC-fax (endast sändning), distinkt ringsignal, felkorrigeringsläge, automatisk återuppringning, rapporter för faxaktivitet, resultatrapporter för faxaktivitet, administrationsrapporter för faxaktivitet
HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL Scannertyp Pappersinmatning (standard) Pappersutmatning Utskriftsmaterial Pappersformat Pappersvikt	Flatbådd och automatisk dokumentmatare Fack för 250 ark Automatisk dokumentmatare för 35 ark (80 g/m ² eller mindre) 100 ark Vanligt papper, tjockt papper, återvunnet papper, OH-film, etiketter, kuvert Fack: A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, indexkort, AFLS Kuvert: COM10, Monarch, C5, DL, anpassade format: Min. 76,2 x 210 mm till max. 216 x 356 mm Universalfack: A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, indexkort, AFLS Kuvert: COM10, Monarch, C5, DL, anpassade format (min. 76,2 x 127 mm till max. 216 x 356 mm) Automatisk dokumentmatare: A4, B5, A5, B6, LTR, LGL Min. 105 x 148 mm till max. 356 x 216 mm Fack: 60-163 g/m ² Universalfack: 60 till 163 g/m ²

GRÄNSSNITT OCH PROGRAMVARA Gränssnittstyp Kompatibilitet med operativsystem Programvara och skrivarhantering	USB 2.0 Hi-speed, 10BASE-T/100BASE-TX Windows® 8.1 Windows® 8 Windows® 7 Windows® XP Windows® Vista Windows® Server 2012 R2 ² Windows® Server 2012 ² Windows® Server 2008 R2 ² Windows® Server 2008 ² Windows® Server 2003 ² Mac OS X 10.5.8 och senare Linux ^{2,4} RUI (Remote User Interface, fjärranvändargränssnitt), skrivardrivrutin, faxdrivrutin, scannerdrivrutin, MF Toolbox, adressboksverktyg, Presto! PageManager, tonerstatusverktyg
ALLMÄNNA EGENSKAPER Produktion Minne Kontrollpanel Mått med fack (B x D x H) Installationsutrymme (B x D x H) Vikt Strömkälla Strömförbrukning Ljudnivåer	Max 8 000 sidor per månad 256 MB Svartvit LCD-pekskärm med 6 rader 390 x 441 x 360 mm 429 x 490 x 630 mm Cirka 11,5 kg 220 till 240 V växelström, 50/60 Hz Max: cirka mindre än 1 270 W Aktiv: cirka mindre än 500 W Vänteläge: cirka 5,4 W Viloläge: cirka 1,6 W TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning): 0,8 kWh/vecka Ljudtryck ⁵ : Aktiv: 50 dB (tyst läge: 45 dB) Vänteläge: ohörbart Ljudeffektnivå ⁶ : Aktiv: 6,5 B (tyst läge: 6,0B) Vänteläge: 43 dB eller mindre
FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR Kassetter	Kasset 737 (2 400 sidor ⁶) ⁷
Fotnot ¹ Baserat på ITU-T-standarddiagram nr. 1 ² Näverkskanning stöds inte ³ Endast webbdistribution ⁴ Endast webbdistribution, datum för lansering april 2015 ⁵ Testad i enlighet med ISO7779 och deklarerad efter ISO9296. ⁶ Skrivaren levereras med 1 700-sidors startkasset ⁷ Baserat på ISO/IEC 19752	
Standardfriskrivningar Alla specifikationer kan ändras utan föregående meddelande	



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish Edition
© Canon Europa N.V., 2014

Ytterligare tekniska data för MF217w

GRÄNSSNITT OCH PROGRAMVARA Gränssnittstyp	USB 2.0 Hi-speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wi-Fi 802.11b/g/n
ALLMÄNNA EGENSKAPER Strömförbrukning	Max: cirka mindre än 1 270 W Aktiv: cirka mindre än 500 W Vänteläge: cirka 5,4 W Viloläge: cirka 1,6 W ⁶ TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning): 0,8 kWh/vecka
Fotnot [1] Baserat på ITU-T-standarddiagram nr. 1 [2] Nätverksscanning stöds inte [3] Endast webbdistribution, datum för lansering april 2015 [4] Linux har endast funktioner för utskrift. [5] Viloläge: 2 W i Wi-Fi-läge [6] Testad i enlighet med ISO7779 och deklarerad efter ISO9296 [7] Skrivaren levereras med 1 700-sidors startkassett [8] Baserat på ISO/IEC 19752	
Standardfriskrivningar Alla specifikationer kan ändras utan föregående meddelande	