

## Projektionssystem

Upplösning	1920 x 1080 pixlar
Ljusstyrka*	3 000 ANSI lumen
Kontrastförhållande	10 000:1
Färgåtergivning	1,07 miljarder färger
Bildformat	16:9 (5 valbara bildförhållanden)
Kastavstånd	0,69-0,83 (100" @ 1,5 m)
Projektionsstorlek	60"-120" / 300"
Zoomförhållande	1,2x
Keystone-justering	Vertikal ± 40 grader
Projektionsförskjutning	102,5 % ± 2,5 %
Upplösningar som stöds	VGA (640 x 480) till WUXGA_RB (1920 x 1200) *RB = Reduced blankning
Horisontell frekvens	15-102KHz
Vertikal uppdateringsfrekvens	23-120 Hz
Dimensioner (B x H x D)	296 x 120 x 224 mm
HDTV-kompatibilitet	480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p
Videokompatibilitet	NTSC, PAL, SECAM, PAL60
Vikt	2,7 kg
Menyspråk	Arabiska / Bulgariska / Kroatiska / Tjeckiska / Danska / Nederländska / Engelska / Finska / Franska / Tyska / Grekiska / Hindi / Ungerska / Italienska / Indonesiska / Japanska / Koreanska / Norska / Polska / Portugisiska / Rumänska / Ryska / Förenklad Kinesiska /Spanska / Svenska / Turkiska / Thai / Traditionell Kinesiska (28 språk)
Säkerhet	Kensingtonlås
Strömförbrukning	Max 355W. Normal 320W. Eco 240W.
Ljuskälla	240 W lampa
Ljuskällans livslängd	4000/10000/10000/15000 timmar(Normal/Eco/SmartEco/LampSave)
Färghjul	RGBYCW
Ljudnivå	33/29 dBA
Inbyggd högtalare	5 W x 1
Tillbehör (medföljer)	Strömkabel VGA-kabel (1,8 m) Fjärrkontroll (RCV013) AAA-batteri x 2 Linsskydd x 1 Användarmanual på CD Snabbstartsguide Garantibevis Reservlampa Takfäste
Tillbehör (medföljer inte)	Wireless FHD Kit (QCast, QCast Mirror) DLP 3D-glasögon (GDG5) Bärväska
Drifttemperatur	0-40 °C
Strömförsörjning	100-240V AC
Strömförbrukning i standby-läge	Normal < 0,5 W
Specialfunktioner	Short throw-lins (100" @1,5 m), 16,67 ms input lag, LumiExpert™, 5 W stereohögtalare, 1D Keystone-justering, konfigurationsguide