



 Lexmark™

MS620-serien

Tillförlitlighet. Säkerhet. Produktivitet.



MS622de med extra arkmatare



MS622de är en klass A-enhet enligt FCC:s bestämmelser och internationella elektromagnetiska utsläppsstandarder. Den här enheten är inte avsedd för användning i bostadshus eller hemmiljöer på grund av möjliga störningar i radiokommunikationen. MS621dn är en klass B-enhet.

Lexmark MS620-serien

MS620-serien skriver ut upp till 47 sidor per minut* och funktioner för överlägsen utskriftskvalitet, förbättrad säkerhet, en inbyggd hållbarhet. Maximera utskriftsprestanda med 1-GHz-processor med dubbla kärnor och upp till 1 GB minne (MS622de), samtidigt som du kan övervaka och interagera via en LCD-färgskärm (MS621dn) på 6 cm eller surfplatteliknande pekskärm på 10 cm med e-Task (MS622de).



Få mer gjort

- ▶ Skriv ut upp till 47 sidor per minut.
- ▶ Hantera din utskrift med hjälp av en 1-GHz-processor med dubbla kärnor och upp till 1 GB minne och hårddisk som tillval (för MS622de).
- ▶ Du kan enkelt konfigurera och övervaka viktig systeminformation via en LCD-färgskärm på 6 cm (MS621dn).
- ▶ Intuitiv 10 cm färgpekskärm (MS622de) ger jämna, surfplatteliknande interaktion.

Redo när du är det

- ▶ Fixeringsenhet med lång livslängd och bildkomponenter ökar drifttiden.
- ▶ Unison™-tonerutbyteskassetter räcker till upp till 25 000 sidor** i hög kvalitet.
- ▶ Den maximala inmatningskapaciteten på 2 300 sidor innebär färre avbrott.
- ▶ Den kraftiga metallramen är designad för att hålla länge.

Robust, inbyggd säkerhet

- ▶ Lexmarks hela utbud av säkerhetsfunktioner hjälper till att skydda din information - i dokumentet, på enheten, i nätverket och överallt däremellan.
- ▶ Ett antal inbäddade funktioner skyddar enheten mot angrepp.
- ▶ Få mer än bara normala konfidentiella utskrifter med extra säkerhetslösningar som Print Release och Lexmark Secure dokument Monitor.
- ▶ Keypoint Intelligence - Buyers Lab gav Lexmark den prestigefyllda BLI PaceSetter-utmärkelsen i Document Imaging Security***.



Med tanke på planetens bästa

- ▶ Energisparande funktioner ger minskad strömförbrukning vid aktiv användning eller viloläge.
- ▶ Funktion för dubbelsidig utskrift som standard sparar papper.
- ▶ Användningen av insamlat och återvunnet material i tillverkningsprocessen sparar på naturresurser.
- ▶ Enheten är klassad EPEAT® Silver- och ENERGY STAR® -certifierad.
- ▶ Återvinn kassetter genom prisbelönta Lexmark Cartridge Collection Program (LCCP).

*Utskrifts- och kopieringshastigheterna har uppmätts enligt ISO/IEC 24734 respektive ISO/IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds.

**Genomsnittlig standardsidkapacitet i enlighet med ISO/IEC 19752.

***Utmärkelsen är baserad på data från Västeuropa

Lexmark MS620-serien



- 1 MS621-serien med färgskärm på 6 cm
11,9 × 15,7 × 14,7 tum
303 × 399 × 374 mm
- 3 550-arksfack
5 × 15,7 × 14,7 tum
126 × 389 × 374 mm

- 2 MS622-serien med färgpekskärm på 10,9 cm
11,9 × 15,7 × 14,7 tum
303 × 399 × 374 mm
- 4 250-arksfack
3,7 × 15,7 × 14,7 tum
95 × 389 × 374 mm

■ Standard
■ Tillval
Stöder upp till tre extra fack.

© 2018 Lexmark. Med ensamrätt.

Lexmark, Lexmark-logotypen och Unison är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och/eller andra länder. AirPrint och AirPrint-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc. ENERGY STAR® är ett registrerat varumärke i USA. EPEAT® är ett varumärke som tillhör EPEAT, Inc. i USA och andra länder. Google Cloud Print är ett varumärke som tillhör Google Inc. MOPRIA®, Mopria®-logotypen™ och Mopria® Alliance-logotypen är registrerade varumärken och servicemärken som tillhör Mopria Alliance, Inc. i USA och andra länder. Alla övriga varumärken tillhör sina respektive innehavare.

Den här produkten innehåller programvara som har utvecklats av OpenSSL-projektet för användning i Open SSL Toolkit ([http:// www.openssl.org/](http://www.openssl.org/)).

Produktspecifikationer	Lexmark MS621dn	Lexmark MS622de
Skrivare		
Skärm	2,4-tums (60 mm) LCD-färgskärm	Lexmark e-Task pekskärm i färg 4,3" (10,9 cm)
Utskriftshastighet: Upp till ⁶	Svartvitt: 47 sid/min	
Tid till första sidan: så snabb som	Svartvitt: 6 sekunder	
Upplösning	Svartvitt: 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 600 x 600 dpi	
Minne / Processor	Standard: 512 MB / Maximalt: 512 MB / Dual Core, 1000 MHz	Standard: 1024 MB / Maximalt: 1024 MB / Dual Core, 1000 MHz
Hårddisk	Ej tillgänglig	Alternativ tillgängligt
Rekommenderad sidvolym per månad ²	2000 - 20000 Sidor	
Maximal utskriftskapacitet per månad: Upp till ³	175000 sidor per månad	
Tillbehör⁷		
Tonerkassettkapacitet (upp till) ¹	Kassett för 6 000 sidor, Högavkastningspatron 15 000 -sidor, Tonerkassett Extra High Yield 20.000 -sidor, Tonerkassett med mycket hög kapacitet för 25 000 sidor	Kassett för 6 000 sidor, Tonerkassett Extra High Yield 20.000 -sidor, Svart High Yield kassett 15.000 -pages, Tonerkassett med mycket hög kapacitet för 25 000 sidor
Beräknad kapacitet för bildhanteringsenhet: Upp till	60000 sidor, baserat på 3 genomsnitt letter/A4-size sidor per utskrift ~ 5% täckning	
Tonerkassetter som ingår vid leverans ¹	Tonerkassett (start) svart Return Program 6 000 sidor	
Pappershantering		
Ingår pappershantering	550 arks inmatning, Multifunktionsmatare för 100 ark, Inbyggd duplexenhet, 250 arks utmatningsfack	
Valfritt pappershantering	250-arksfack, 550-arksfack, Låsbart fack för 550 ark	
Pappersinmatningskapacitet: Upp till	Standard: 650 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 2300 ark på 75 g/m ²	
Pappersutmatningskapacitet: Upp till	Standard: 250 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 250 ark på 75 g/m ²	
Hanterade mediatyper	Card Stock, Envelopes, Paper Labels, Plain Paper, Transparencies, Refer to the Card Stock & Label Guide.	
Hanterade mediastorlekar	10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6	
Allmänt⁴		
Standardportar	Hi Speed-certifierat enligt USB 2.0-specifikationen (typ B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Främre Hi Speed-certifierad USB 2.0-port (typ A)	Ett internt kortfack, Hi Speed-certifierat enligt USB 2.0-specifikationen (typ B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Främre Hi Speed-certifierad USB 2.0-port (typ A), Bakre USB 2.0 Hi-Speed certifierad port (typ A)
Extra nätverksportar / Extra lokala portar	Marknet N8370 WiFi Option, Marknet N8372 WiFi Option	Marknet N8370 WiFi Option, MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server, Marknet N8372 WiFi Option / Intern RS-232C seriell, Intern 1284-B dubbelriktad parallell
Ljudnivå i drift	Utskrifts: 56 dBA	
Driftsmiljö	Luftfuktighet: 8 till 80% relativ luftfuktighet, Temperatur: 10 till 32°C, Höjd: 0 - 5000 meter	
Garanti	1-Year Return-to-Base Service	
Storlek (mm - H x B x D) / Vikt	303 x 399 x 374 mm / 15.8 kg	303 x 399 x 374 mm / 16.1 kg

All information i denna broschyr kan komma att ändras utan föregående meddelande. Lexmark är inte ansvarig för eventuella fel eller försummelser.

MS622de är en klass A-enhet enligt FCC:s bestämmelser och internationella elektromagnetiska utsläppsstandarder. Den här enheten är inte avsedd för användning i bostadshus eller hemmiljöer på grund av möjliga störningar i radiokommunikationen. **MS621dn** är en klass B-enhet.

¹ Medelvärde för standardavkastning som deklarerats enligt ISO / IEC 19752. ²Rekommenderad månads sidvolym" är en rad sidor som hjälper kunder att utvärdera Lexmarks produktutbud baserat på det genomsnittliga antalet sidor som kunderna planerar att skriva ut på enheten varje månad. Lexmark rekommenderar att antalet sidor per månad ligger inom det angivna intervallet för optimal enhetens prestanda, baserat på faktorer, inklusive: leveransintervaller, intervall för papperslastning, hastighet och vanlig kund användning. ³Maximal månadssatscykel" definieras som det maximala antalet sidor en enhet kan leverera i en månad med en multishift-operation. Denna mätvärde ger en jämförelse av robusthet i förhållande till andra Lexmark-skrivare och multifunktionsmaskiner. ⁴Skrivare säljs under vissa villkor för licens / överenskommelse. Se www.lexmark.com/printerlicense för detaljer. ⁵Den faktiska avkastningen kan variera beroende på andra faktorer, t.ex. enhetshastighet, pappersstorlek och matningsorientering, tonertäckning, magasin, procentandel av svartvitsutskrift och genomsnittlig utskriftsjobbkomplexitet. ⁶Utskriftshastigheter mätt i enlighet med ISO / IEC 24734 respektive ISO / IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷Produktfunktionerna är endast utrustade med ersättningspatroner avsedda att användas i en viss geografisk region. Se www.lexmark.com/regions för mer information.