

EB-2265U



För den här produkten finns ingen beskrivning. Kontakta din Epson-kontaktperson för mer information.

DATASHEET



VIKTIGA FUNKTIONER

No.1
SINCE 2001

EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,76 inch with D10

IMAGE

Färgstyrka	5.500 Lumen- 3.800 Lumen (ekonomi)
Vitstyrka	5.500 Lumen - 3.800 Lumen (ekonomi)
Upplösning	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Kontrastförhållande	15.000 : 1
Native Contrast	400 : 1
Lampa	300 Watt, 5.000 h Livslängd, 10.000 h Livslängd (i sparläge)
Trapetskorrigering	Auto vertical: $\pm 30^\circ$, Auto horizontal $\pm 30^\circ$
Färgåtergivning	Upp till 1,07 miljarder färger

OPTIK

Projektionsförhållande	1,38 - 2,28:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,6
Projektionsstorlek	50 inches - 300 inches
Projektionsavstånd vidvinkel	1,5 m (50 inch screen)
Projektionsavstånd tele	9 m (300 inch screen)
Projection Lens F Number	1,5 - 2
Fokuslängd	23 mm - 38,4 mm
Fokus	Manuell
Offset	10 : 1

CONNECTIVITY

USB-displayfunktion	3 i 1: bild/mus/ljud
Anslutningar	USB 2.0 Typ A, USB 2.0 Typ B, RS-232C, Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T), Gigabits Ethernet-gränssnitt, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, VGA in (2x), VGA ut, HDMI in (2x), Display Port, Komposit in, RGB in (2x), RGB ut, HDBaseT, Miracast
Epson iProjection App	Ad-hoc/infrastruktur

ADVANCED FEATURES

Säkerhet	Kensington-skydd, Padlock, Security cable hole, Trådlöst LAN-enhetslås, Trådlöst LAN-säkerhet, Lösenordsskydd
----------	---

ANNAN

Garanti	36 Månader Inlämning eller 8.000 h, Lampa: 12 Månader eller 1.000 h
---------	---

LOGISTIKINFORMATION

SKU	V11H814040
Streckkod	8715946628462
Tillverkningsland	Kina

EB-2265U

LEVERANSOMFATTNING

- Strömkabel
- Fjärrkontroll inkl. batterier
- Programvara (CD)
- VGAKabel
- Användarhandbok (CD)
- Warranty card
- WLAN-enhet

OPTIONAL ACCESSORIES

- Luftfilter – ELPAF41 – nya EB-19-serien V13H134A41
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10 V12H731P01
- Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09 V12H005M09
- Soft Carry Case - ELPKS68 V12H001K68
- Takfäste – ELPMB23 – vit V12H003B23
- Takrör – ELPFP13 – 668–918 mm V12H003P13
- Takrör – ELPFP14 – 918–1 168 mm V12H003P14
- HDBaseT Transmitter - ELPHD01 V12H547040