

2-ports HDMI KVM-switch med inbyggda kablar - USB 4K 60 Hz

Product ID: SV211HDUA4K



SV211HDUA4K 2-Port 4K60Hz HDMI-kabel KVM-switch med ljud- och fjärrswitchkontroll ger dig kontroll över två datorer utrustade med HDMI och USB med en enkel bildskärm, tangentbord, mus och ljudutrustning.

4K60 Bild och full ljudsupport

Den dubbla HDMI KVM-switchen stöder upplösningar på upp till 4K vid 60 Hz och kan enkelt driva en stor HDMI-skärm för maximal visningsyta. Med stöd för separat 3,5 mm stereoljud ger KVM-omkopplaren full ljudkompatibilitet över anslutna datorer.

Operativsystemsberoende

Medan de stödjer de flesta operativsystem för PC är denna HDMI KVM-switch OS-oberoende, vilket innebär att den fungerar med Mac-datorer (en adapter kan behövas) och alla andra bärbara datorer och surfplattor.

Liknande användning

Strömställaren har en fjärrknapp på en 1,5 meter integrerad kabel som kan placeras på en lättillgänglig plats, samt snabbtangenter för tangentbord och PC eller Mac®-kompatibel programvara för att växla mellan systemen.

StarTech.com KVM-switchar och konsoler

StarTech.com erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa KVM-switchar och KVM-relaterade produkter som hjälper dig att få åtkomst till dina system effektivare utan kostnaden och trasslet med extra tangentbord, möss och skärmar.

SV211HDUA4K täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Funktioner

- Använd och få åtkomst till två HDMI-datorer från en arbetsstation med 4K 60Hz-upplösningar
- Integrera snabbt och enkelt i din installation med inbyggda 1,2 KVM-kablar (inklusive fjärrbrytare) och en platsbesparande design
- Växla mellan datorer med ett knapptryck, snabbkommandon eller mjukvara
- Växlingsprogramvara stöder Windows, Windows Server och macOS-plattformar
- USB-driven - Ingen extern strömadapter behövs
- Oberoende ljud-/mikrofonväxling för oavbruten ljudanalog (3,5 mm) och DisplayPort-ljud stöds

Hårdvara	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	Flera skärmar	1
	Hyllmonterbar	Nej
	Kedjekoppling	Nej
	KVM-portar	2
	Medföljande kablar	Ja
	PC-gränssnitt	USB
	PC-videotyp	HDMI
Prestanda	Audio-specifikationer	Två-kanals ljudingång och -utgång
	Auto Scan	10, 20, 30, 40, 50, and 60 seconds
	Hot-Key Selection	Ja
	IP-kontroll	Nej
	Maximal dataöverföringshastighet	480 Mbps (USB 2.0)
	Maximal digital upplösning	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) vid 60hz
	Medeltid mellan fel (MTBF)	1 012 884 timmar
	Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Nej
	Stöd för portval	Tryckknapp, genvägskommandon och mjukvara
	Stöd för widescreen	Ja
Kontakt(er)	Konsolgränssnitt	2 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Honuttag 1 - HDMI Honuttag 2 - 3.5 mm minijack (3-polig) Honuttag
	Värdkontakter	2 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Kontakt 2 - HDMI Kontakt 4 - 3.5 mm minijack (3-polig) Kontakt
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS 10.6 till 10.9
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	För att få åtkomst till programvaran och snabbtangenterna för KVM:erna måste ett kompatibelt operativsystem installeras på den anslutna värden. KVM- och tryckknappsväxlingsfunktionen är dock OS-oberoende.
Indikatorer	LED-indikatorer	2 - Orange

Ström	Power Source	Bus driven
Miljö	Drifttemperatur	0 ~ 40C
	Förvaringstemperatur	-20 ~ 60C
	Luftfuktighet	0 ~ 90% RH, icke kondenserande
Utseende	Produktbredd	82.180
	Produkt höjd	9.100
	Produktlängd	97.000
	Produktvikt	350.000
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	100.000
	Package Height	160.000
	Package Length	210.000
	Package Width	60.000
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - KVM-switch 1 - snabbstartsguide

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.